Centro Ambiental S.A.S

Centro de suministros y especialistas ambientales s.a.s

NIT. 901.174.132-9

FICHA TÉCNICA FALSOS FONDOS PRFV

Uno de los sistemas de mayor eficiencia en procesos de filtración para plantas de tratamiento de agua potable de tipo convencional es la implementación de falsos fondos. procedimiento que consiste en la instalación de láminas perforadas en fibra de vidrio dotado con boquillas en polipropileno ranuradas cada 0.4mm, garantizando que el material filtrante no se pierda y asegurando que las capas de lecho filtrante se mantengan estables obteniendo mayor eficiencia en la filtración y elevando la vida útil de nuestro material filtrante beneficiado por un retro-lavado homogéneo que es logrado por su gran distribución hidráulica.

ESPECIFICACIONES

SOPORTERIA	Material	Acero al carbón
	Perfil U	3”
	Platinas	Acero al carbón
	Color	Negro
	Pintura	Epóxica
LAMINA PRFV	Material	PRFV
	Calibre	10 mm
	Perforaciones	Roscadas
	N° perforaciones	64 / m²
	Diámetro perforaciones	1”
	Color	Azul
	Peso / m²	16.5Kg
	Marco	Ángulo aluminio 2”
BOQUILLAS	Material	Polipropileno
	Método de fabricación	Inyección
	Diámetro	43mm
	Altura	25mm
	Diámetro Cuerpo	58mm
	Diámetro Cola	21mm
	Longitud Cola	28mm
	Ancho Ranura	0.5mm
	Color	Negro
	Cantidad / m²	64 unid

Carrera 19 # 58 A SUR - 35 (Zona industrial San Benito) Bogotá D.C.-Colombia Cel.: +57 3202733816 Tel: 031 4568947
centroambientalsas@gmail.com www.centroambientalsas.com